

FICHE TECHNIQUE

■ Caractéristiques

- Propriétés

Décapant alcalin doux pour le nettoyage de fond des Vernis Aqua.

Convient particulièrement pour le nettoyage avant la rénovation des Vernis Aqua.

Elimine les salissures, les restes de produits d'entretien de cire, de dispersions auto-lustrantes et de colle.

- Outils nécessaires

Gants, Seau, Serpillère, aspirateur à eau (suivant surface)

■ Mise en œuvre

Enlever d'abord le gros de la saleté avec un balai ou un aspirateur.

Diluer le nettoyant avec de l'eau dans un rapport de 1/5. (par ex 750ml de nettoyant pour 3.75L d'eau)

Mouiller le sol avec de l'eau claire avant le traitement au nettoyant.

Répartir la solution sur le sol et laisser agir de 10 à 20 minutes en fonction de l'enrassement.

En cas de salissures tenaces utiliser sur ces endroits le nettoyant sans dilution.

Enlever l'eau de nettoyage du sol soit avec votre serpillère ou mieux avec un aspirateur à eau.

Bien rincer à l'eau claire jusqu'à neutralisation complète.

■ Remarques

Ne pas laisser la solution de nettoyage sécher sur le sol.

Eviter de mouiller les surfaces délicates (bois, métal, meubles) avec la solution de nettoyage.

Pendant le travail, porter des gants en caoutchouc et veiller à une bonne aération.

■ Rendement et conditionnement

Bidons de 5 litres pour 100m²

Flacons de 750ml pour 15m²

Selon la dilution, une quantité plus importante peut être nécessaire en fonction de l'enrassement du sol.

■ Produits associés de la gamme

Vernis Mono-Aqua

Vernis Bi-Aqua Sols Grand Passage

Vernis Bi-Aqua Cuisine

■ Recommandations et mises en gardes

- Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir site internet www.mercadier.fr). Nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité du produit ne peuvent être acquises qu'en cas d'utilisation du système complet de la gamme MERCIADIER (primaire, 'béton' et finition) et du strict respect des fiches techniques ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCIADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCIADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.

FICHE TECHNIQUE

- Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction des conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc.).

Sécurité et précaution

Valeur pH 10.00 (concentré)

Composants : Moins de 5% de tensioactifs anioniques, tensioactifs non ioniques. Contient des agents odorants, de le LIMONENE, des solvants.

Stocker dans son emballage d'origine fermé dans un endroit frais et sec. Conserver sous clefs et hors de la portée des enfants.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il est recommandé de réaliser une surface témoin.