

## FICHE TECHNIQUE

### ■ Caractéristiques

- Généralités

Peinture écologique à base de résine styrolo-acrylique en dispersion aqueuse d'aspect mat, sans odeur et à très faible COV, qui une fois mélangée avec de pigments minéraux compatibles permet la réalisation de décors intérieurs et extérieurs naturellement patinés.

Bien qu'en phase aqueuse, présente une bonne résistance au lavage avec les détergents usuels, aux chocs et à l'abrasion (après séchage parfait de 5 à 10 jours).

Antistatique, ne s'encrasse pas et résiste aux UV et aux intempéries.

### ■ Mise en œuvre

- Préparation des supports

Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (propres, secs, non friables et dépourvus de sels, d'humidité et de moisissures).

**Les supports doivent être lisses et homogènes en absorption**, de ce fait les supports non préparés (placoplâtre, carreau de plâtre, fibrociment, siporex, bois, vieilles peintures, rebouchages, saignées et autres supports similaires) devront être râgrés ou ratissés puis fixés avec une impression mate à l'eau.

### ■ Mode d'emploi

Se colore avec tous les pigments minéraux compatibles. **La quantité de pigments conseillée est d'environ 100 gr pour 2,5 lt de PIGMENTO**. Il est aussi possible d'obtenir des teintes plus claires.

Détremper les pigments dans de l'eau et filtrer la pâte colorante obtenue avec un tamis fin. Pour une meilleure dispersion des pigments dans l'eau de détrempe, nous conseillons l'utilisation de PENTASOL. Bien mélanger avant l'application.

**Prêt à l'emploi, mise en œuvre à la brosse ou au pinceau en 1 ou plusieurs couches par petites touches croisées pour le répartir de façon uniforme. Sec et recouvrable après environ 8-10 h. Séchage complet après 24 heures et résistance optimale après 5 à 10 jours.**

Il est possible d'obtenir un effet plus fondu et nuagé en lissant légèrement avec une lisseuse en plastique avant le séchage. De multiples effets sont possibles selon les supports, l'habileté et le goût de l'applicateur.

**PIGMENTO** peut se diluer avec un peu d'eau mais ce n'est pas nécessaire.

Eviter d'appliquer **PIGMENTO** sur des supports chauds et/ou directement exposés au soleil, par journée de vent, sur des supports humides ou en cas de pluie.

**Consommation : environ 0,2 lt / m<sup>2</sup> par couche sur surface lisse selon les supports et l'effet recherché**  
**Poids spécifique : 1 kg / lt**

### ■ Recommandations

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau douce et consulter un médecin si les symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants.

### ■ Nettoyage et conservation

Nettoyage des outils à l'eau. Appliquer et conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé au sec à l'abri du gel.

**Conditionnement de 2,5 lt et 5 lt.**

*Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.*